

FICHE TECHNIQUE FP-35

MODÈLE POMPE		4 FP-35-10-233P	4 FP-35-15-233P	4 FP-35-15-575P	4 FP-35-20-233P	4 FP-35-20-575P
CODE POMPE		434-0010	434-0050	434-0070	434-0130	434-0150
NB ÉTAGES		4	6	6	8	8
NB FILS		3	3	3	3	3
GPM		35	35	35	35	35
CODE MOTEUR		153-0300	153-0320	153-0340	153-0360	153-0380
HP		1	1 1/2	1 1/2	2	2
VOLTAGE		230	230	575	230	575
AMPERAGE		8,1	9,1	2	9,9	2,7
PHASES		1	1	3	1	3
LONGUEUR MOTEUR (Po)		11,7	13,6	11,7	15,1	13,8
POIDS MOTEUR (lbs)		23	27	23	31	27
GROSSEUR AWG FIL	14	226		2283		1660
	12	359		3631		2641
	10	573		5792		4212
	8	908				6671
	6	1413				
GROSSEUR AWG FIL BOITE DE CONTRÔLE CSCR	14	304	197		180	
	12	484	314		286	
	10	772	501		456	
	8	1223	793		722	
	6	1903	1234		1123	

MODÈLE POMPE	4 FP-35-30-233P	4 FP-35-30-575P	4 FP-35-50-233P	4 FP-35-50-575P	4 FP-35-75-575P	
CODE POMPE	434-0210	434-0230	434-0330	434-0350	434-0470	
NB ÉTAGES	11	11	18	18	27	
NB FILS	3	3	3	3	3	
GPM	35	35	35	35	35	
CODE MOTEUR	153-0400	153-0420	153-0440	153-0460	153-0480	
HP	3	3	5	5	7 1/2	
VOLTAGE	230	575	230	575	575	
AMPERAGE	14,3	3,7	24	7	9,1	
PHASES	1	3	1	3	3	
LONGUEUR MOTEUR (Po)	18,3	15,3	27,7	27,7	27,7	
POIDS MOTEUR (lbs)	40	32	70	70	70	
GROSSEUR AWG FIL	14		1336		721	548
	12		2126		1147	871
	10		3390		1829	1390
	8		5370		2897	2202
	6				4507	3426
GROSSEUR AWG FIL BOITE DE CONTRÔLE CSCR	14	133				
	12	211				
	10	337		206		
	8	534		326		
	6	830		507		

CARACTERISTIQUES

Impulseurs et diffuseurs fabriqués en polycarbonate

Arbre et corps de la pompe en acier inoxydable 304

Clapet de retenue interne inclus

Tuyau de renvoi de 2"

COURBE DE POMPAGE

